



Материал:

Листовая сталь
Корпус: 1,25 мм;
1,38 мм у EB 1555.500,
EB 1556.500, EB 1577.500 до
EB 1579.500

Обработка поверхности:

Корпус и дверь:
грунтовка,
снаружи порошковое покрытие
RAL 7035 структурное
Монтажная панель:
оцинкованная

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529/
09.2000, соответствует
NEMA 4.

Комплект поставки:

Корпус с монтажной панелью,
дверь вкл. шарниры 180°
и замок под ключ с двойной
бородкой.

Сертификаты,
см. страницу 25.

Детальный чертеж,
см. страницу 1176.

Глубина 80 мм

Ширина (B1) мм	Кол-во	150	150	200	200	200
Высота (H1) мм		150	300	200	300	400
Глубина (T1) мм		80	80	80	80	80
Ширина монтажной панели (F1) мм		125	125	175	175	175
Высота монтажной панели (G1) мм		135	285	185	285	385
Арт. № EB	1 шт.	1551.500	1545.500	1546.500	1552.500	1547.500
Вес (кг)		1,7	2,6	2,4	3,2	4,4

Глубина 120 мм

Ширина (B1) мм	Кол-во	150	150	200	200	200	300	300	200
Высота (H1) мм		150	300	200	300	400	300	400	500
Глубина (T1) мм		120	120	120	120	120	120	120	120
Ширина монтажной панели (F1) мм		125	125	175	175	175	275	275	175
Высота монтажной панели (G1) мм		135	285	185	285	385	285	385	485
Арт. № EB	1 шт.	1553.500	1548.500	1549.500	1554.500	1550.500	1555.500	1556.500	1557.500
Вес (кг)		2,0	3,0	2,8	3,6	5,0	5,0	6,4	6,2

Глубина 155 мм

Ширина (B1) мм	Кол-во	300	300	300
Высота (H1) мм		400	600	800
Глубина (T1) мм		155	155	155
Ширина монтажной панели (F1) мм		275	275	275
Высота монтажной панели (G1) мм		385	585	785
Арт. № EB	1 шт.	1577.500	1578.500	1579.500
Вес (кг)		7,1	11,0	13,2

Системы замков

Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши, исполнение А, см. страницу 956, цилиндрические замочные вкладыши, пластиковые ручки и поворотные ручки, исполнение В, см. страницу 954 – 957.

Электрошкафчики с RAL 7032 структурным покрытием заказываются с конечными номерами .600, грунтованные с конечными номерами .800. Срок поставки по запросу.

Комплекующие страница 890 Электрошкафчик с ЭМС-экранированием страница 328